



# FICHA TECNICA

## CABEZALES ABLANDADORES



# CABEZAL F77A3 PARA ABLANDADOR

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Modelo                    | F77A3                 |
| Modo de control           | Volumen               |
| Caudal máximo de agua     | 18m <sup>3</sup> /h   |
| Entrada/Salida            | 2" (Rosca macho)      |
| Desagüe                   | 1,5" (Rosca macho)    |
| Conector línea salmuera   | ¾" (Rosca macho)      |
| Base (Rosca del tanque)   | 4"                    |
| Tubo vertical             | 1,5" D-GB (50 mm)     |
| Diámetro tanque adecuado  | 24" - 42"             |
| Presión del agua          | 0,2 MPa – 0,6 MPa     |
| Temperatura agua entrada  | 5 C° - 50°C           |
| Turbidez del agua         | < 20 FTU              |
| Entrada del transformador | AC 100–240 V/50–60 Hz |
| Salida del transformador  | DC 24 V/1,5 A         |



## Características:

- ✓ Dos formas de instalación posibles: montaje superior y lateral
- ✓ Usan un sistema de cierre resistente a la corrosión
- ✓ Controla las funciones de servicio, retrolavado, regeneración y enjuague lento, llenado de salmuera y enjuague rápido
- ✓ La válvula no deja pasar agua mientras se regenera
- ✓ La función manual puede ser habilitada
- ✓ Pantalla LED con visualización dinámica
- ✓ Bloqueo de botones cuando no hay operación luego de 1 minuto

[www.tekwater.cl](http://www.tekwater.cl)

+56 9 4982 9426 / [contacto@tekwater.cl](mailto:contacto@tekwater.cl)

# CABEZAL F74A3 PARA ABLANDADOR

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Modelo                    | F74A3                 |
| Modo de control           | Volumen               |
| Caudal máximo de agua     | 10m <sup>3</sup> /h   |
| Entrada/Salida            | 2" (Rosca macho)      |
| Desagüe                   | 1" (Rosca macho)      |
| Conector línea salmuera   | ½" (Rosca macho)      |
| Base (Rosca del tanque)   | 4"                    |
| Tubo vertical             | 1,5" D-GB (50 mm)     |
| Diámetro tanque adecuado  | 16" - 30"             |
| Presión del agua          | 0,2 MPa – 0,6 MPa     |
| Temperatura agua entrada  | 5 C° - 50°C           |
| Turbidez del agua         | < 5 FTU               |
| Entrada del transformador | AC 100–240 V/50–60 Hz |
| Salida del transformador  | DC 24 V/1,5 A         |



## Características:

- ✓ Dos formas de instalación posibles: montaje superior y lateral
- ✓ Usan un sistema de cierre resistente a la corrosión
- ✓ Controla las funciones de servicio, retrolavado, regeneración y enjuague lento, llenado de salmuera y enjuague rápido
- ✓ La válvula no deja pasar agua mientras se regenera
- ✓ La función manual puede ser habilitada
- ✓ Pantalla LED con visualización dinámica
- ✓ Bloqueo de botones cuando no hay operación luego de 1 minuto

[www.tekwater.cl](http://www.tekwater.cl)

+56 9 4982 9426 / [contacto@tekwater.cl](mailto:contacto@tekwater.cl)

# CABEZAL F63B3 PARA ABLANDADOR

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Modelo                    | F63B3                 |
| Modo de control           | Volumen               |
| Caudal máximo de agua     | 4m <sup>3</sup> /h    |
| Entrada/Salida            | 1" (Rosca macho)      |
| Desagüe                   | ½" (Rosca macho)      |
| Conector línea salmuera   | 3/8" (Rosca macho)    |
| Base (Rosca del tanque)   | 2,5"                  |
| Tubo vertical             | 1,05" D-GB            |
| Diámetro tanque adecuado  | 6" - 18"              |
| Presión del agua          | 0,15 MPa – 0,6 MPa    |
| Temperatura agua entrada  | 5 C° - 50°C           |
| Turbidez del agua         | < 5 FTU               |
| Entrada del transformador | AC 100–240 V/50–60 Hz |
| Salida del transformador  | DC 12 V/1,5 A         |



## Características:

- ✓ Usan un sistema de cierre resistente a la corrosión
- ✓ Controla las funciones de servicio, retrolavado, regeneración y enjuague lento, llenado de salmuera y enjuague rápido
- ✓ La válvula no deja pasar agua mientras se regenera
- ✓ La función manual puede ser habilitada
- ✓ Pantalla LED con visualización dinámica
- ✓ Bloqueo de botones cuando no hay operación luego de 1 minuto

[www.tekwater.cl](http://www.tekwater.cl)

+56 9 4982 9426 / [contacto@tekwater.cl](mailto:contacto@tekwater.cl)



[www.tekwater.cl](http://www.tekwater.cl)

**+56 9 4982 9426**

[\*\*contacto@tekwater.cl\*\*](mailto:contacto@tekwater.cl)